



07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

BR850 S / BR1050 S

Hohe Leistung und Komfort

für eine schnelle und gründliche Reinigung





Die kompakte Maschine bietet hohe Produktivität und Effizienz zur Reinigung industrieller Bereiche.



QuickChange™ System für werkzeuglosen Austausch der Bürsten und Sauglippen.



Neues Filtersieb für weniger Grobschmutz im Schmutzwasser.



Neue Polyurethan Antriebsräder vorne und Laufäder hinten: Hervorragende Bodenhaftung auf trockenen und nassen Böden, abriebfest und verschleißarm.

Perfekte Reinigungsergebnisse und Bedienerfreundlichkeit mit einfacher Handhabung

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschinen BR850 S und BR1050 S sind bekannt für Zuverlässigkeit und ihre hervorragende Reinigungsleistung. Spezielle Antriebsräder sorgen für beste Bodenhaftung auf unterschiedlichsten Untergründen.

Neben den Modellvarianten mit Tellerbürsten in 81 cm und 97 cm Arbeitsbreite stehen äquivalente Zylinderbürstenmodelle zur Verfügung. Durch den Einsatz der Varianten mit Ecoflex™-System wird die Effizienz der Maschinen weiter erhöht. Auf Knopfdruck wird für 60 Sekunden der Bürstendruck, die Wasser- und Reinigungsmittelmenge um eine Stufe erhöht. Im Normalbetrieb sind die Grundeinstellungen geringer ohne dass dabei Kompromisse an der Sauberkeit entstehen. Im Bedarfsfall (starke Verschmutzung) kann so kurzzeitig die Reinigungsleistung erhöht werden.

Für die Reinigung großer gewerblicher und industrieller Flächen gibt es keine bessere Wahl.

- Ecoflex™-System (nicht auf Basismaschine nachrüstbar) regelt den Verbrauch so, dass die Reinigung umweltfreundlich erfolgt, aber bei Bedarf eine höhere Reinigungsleistung zur Verfügung steht.
- Kraftvoll und zuverlässig: Widerstandsfähige Konstruktion, stabile rotationsgeformte Behälter, Stoßfänger vorne und hinten.
- Modulares Scheuersystem mit verschiedenen Ausstattungsvarianten und unterschiedlichen Bürsten für hohe Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden.
- Ausgezeichnete Bodenhaftung durch griffige, abriebfeste, verschleißarme Räder vorne und hinten.
- Schnelle Bodenreinigung dank des neuen, innovativen Saugleistenkonzepts für maximale Schmutzwasseraufnahme, Zuverlässigkeit und einfaches Anpassen.
- Reinigungsleistung bis zu 6500 m²/Std. für hohe Produktivität und kostengünstige Reinigung großer Flächen.
- Niedriges Betriebsgeräusch und hervorragende Sicht für zusätzliche Sicherheit und Komfort für den Fahrer.
- Neue glasfaserverstärkte Pedale und optimierte Geschwindigkeitsregulierung.
- Neuer Schmutzwassertank: sauberer und effizienter.
- OneTouch™-Bedienfeld für alle Funktionen für weniger Anwenderfehler und bessere Reinigungsergebnisse.

Einfacher Wartungs- und Servicezugang zu allen wichtigen Komponenten.



Bietet Mehrwert

wo andere Scheuersaugmaschinen versagen



Besonderes Highlight ist das neue Ökologie-Technologiekonzept Ecoflex™. Unter dem Motto „Green Meets Clean“ verbindet es hohe Reinigungseffizienz mit maximaler Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit.

ecoflex™



Technische Daten

Beschreibung	BR850 S*	BR850 S ecoflex	BR850 S C*	BR850 S C ecoflex	BR1050 S*	BR1050 S ecoflex	BR1050 S C*	BR1050 S C ecoflex
Artikelnummer	56390916	56381009	56390919	56381011	56390921	56381012	56390923	56381013
Schrubbsystem	Tellerbürste	Tellerbürste	Zylinderbürste	Zylinderbürste	Tellerbürste	Tellerbürste	Zylinderbürste	Zylinderbürste
Spannung (V)	36	36	36	36	36	36	36	36
Aufnahmeleistung (W)	2820	2820	2810	2810	3040	3040	2810	2810
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	5500/3800	5500/3800	5500/3800	5500/3800	6500/4600	6500/4600	6500/4600	6500/4600
Schrubbbreite (mm)	810	810	810	810	970	970	970	970
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	157/157	157/157	106/106	157/157	157/157	157/157	157/157	157/157
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	2 x 406	2 x 406	2 x 800 Zyl.	2 x 800 Zyl.	3 x 330	3 x 330	2 x 970 Zyl.	2 x 970 Zyl.
Bürstenlast (kg)	32/69/113	32/69/113	24/42/70	24/42/70	32/69/113	32/69/113	24/42/70	24/42/70
Bürstendrehzahl (U/min)	250	250	900	900	250	250	900	900
Abmessungen L x B x H (cm)	155 x 88 x 135	155 x 88 x 135	155 x 91 x 135	155 x 91 x 135	155 x 104 x 135	155 x 104 x 135	155 x 102 x 135	155 x 106 x 135
Betriebsgewicht (kg)	705	705	705	705	720	720	724	724

*Ecoflex™-System nicht nachrüstbar.

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nilfisk GmbH
Siemensstraße 25–27
25462 Rellingen
Deutschland
Tel. +49 (0)4101 399-0
Fax +49 (0)4101 399-191
info.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Ab Juni 2016:
Nilfisk GmbH
Haderslebener Straße 9
25421 Pinneberg
Deutschland
Tel. +49 (0)4101 399-0
Fax +49 (0)4101 399-191
info.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

