

Sicherheitssauger ATEX Z22 für Staubklasse M+H

Der Sicherheitssauger IVB 995-0H/M SD XC Type 22 ist die perfekte Lösung für industrielle Reinigungsaufgaben, bei denen es um größtmögliche Sicherheit geht.

Er ist bestens geeignet für das Auf-/Absaugen von nicht brennbaren Flüssigkeiten (Flammpunkt 55 °C oder höher), Sägespänen und gesundheitsgefährdenden Stäuben, einschließlich Stäuben mit MAK-Werten, Krebs erregende Stäube und solche, die Keime und Krankheitserreger enthalten. Die Zulassung erstreckt sich über Staubklasse M und H und den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 22).

- XtremeClean vollautomatische Filterabreinigung ohne Arbeitsunterberechnung
- Zugelassen für Arbeiten in ATEX Zone 22 Flowsensor
- Luftstromüberwachung
- Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik SilentPower.
- Leises Arbeitsgeräusch Softstartautomatik geprüft für die Staubklassen M und H
- Wechselstromantrieb mit zwei EC Motoren
- Ideales Profi-Zubehör mit 38mm Durchmesser (nicht im Lieferumfang)



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 995-OH H/M SD Z22
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	0	•
Zusatzfilter				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	0	•

Modell IVB 995-OH H/M SD Z22

Artikel-Nr. 302002919

Produkteigenschaften

- Saugrohrhalterung •
- Kabelhalterung •
- Wechselstrom •
- Softstart •
- Zubehörkorb •
- Antistatische Ausführung •
- Robustes Fahrwerk/Rahmen •
- Geringes Arbeitsgeräusch •
- Edelstahl-Schmutzbehälter •
- Große Räder •



Sicherheitssauger ATEX Z22 für Staubklasse M+H

Modell IVB 995-OH H/M SD Z22

Artikel-Nr. 302002919

Produkteigenschaften

- Zugelassen für Staubklasse M •
- Zugelassen für Staubklasse H •
- Zugelassen für ATEX Zone 22 •
- XtremeClean vollautom. Filterabreinigungssystem •

Technische Spezifikationen IVB 995-OH H/M SD Z22

Geerdet	YES
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50-60
IP-Schutzklasse	IP54
Staubklasse	H/M
Aufnahmeleistung (W)	2x1100
Saugleistung, Rohrende (W)	270
Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	120
Unterdruck (kPa)	23
Max. Unterdruck (kPa)	23
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	67
Behältervolumen (l)	50
Hauptfilter	Paper/Glass Fibre
Hauptfilterfläche (cm ²)	10000
Einlass (mm)	50 Type 22
Abmessungen L x B x H (mm)	615x690x990
Gewicht (kg)	45

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 995-OH H/M SD Z22
Saugdüsen für Bodenreinigung			
 Bürstenleiste	7993	0	○
Entsorgungssack			
 Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	0	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Sicherheitssauger ATEX Z22 für Staubklasse M+H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 995-OH H/ M SD Z22
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○
TYPE 22 (ATEX) Saugrohre und Düsen				
	Bodendüse, Z 22, Ø 36 mmx450 mm	302000369	0	○
	Bürstendüse, Z 22, Ø 36x230 mm, PE	44191	0	○
	Düse, Grobschmutz, Alu., Z 22, Ø 50x200	42835	0	○
	Flachdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42839	0	○
	Fugendüse, Z 22, Ø 36x290 mm, Kunststoff	44192	0	○
	Fugendüse, Z 22, Ø 50x350 mm	42837	0	○
	Handrohrbogen, Z 22, Ø 36 mm, Edelstahl	44188	0	○
	Rohr gebog. kpl., Z 22, Ø 50 mmx1,1 m	33609	0	○
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R70-120 m	48066	0	○
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R120-200	48067	0	○
	Saugpinsel, Z 22, Ø 50 mm	42831	0	○
	Saugrohr, Z 22, Ø 36x950 mm, Edelstahl	46982	0	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42836	0	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	0	○
TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche				
	Saugschlauch, Z 22, Ø 50 mmx4 m	42825	0	○
	Schlauch, Z 22, leitfähig, Ø 50 mmx4 m	43245	0	○

Sicherheitssauger ATEX Z22 für Staubklasse M+H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 995-OH H/ M SD Z22
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	0	○
	Späne-Saugschlauch kpl., Z22, Ø 50 mmx8	63710	0	○
Zubehör-Set Sauger				
	Reinigungsset, 6-teilig, Z 22, Ø 36 mm	48907	0	○
Zusatzfilter				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	0	●
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	0	●
Sicherheitsfiltersack				
	M/H Safety Filter Beutelà 5 Stück	302003473	0	○
Abluftführungsadapter				
	Abluftsammler/Blasadapter D50 ATTIX 9	107409036	0	○