

## Innovative Technologie für eine schnelle Amortisation am SB Waschplatz

Die stationären SB-Waschanlagen der Reihe SH AUTO 5M sind mit einer innovativen frequenzmodulierten Motortechnologie ausgestattet. Sie sind die ideale Lösung für SB-Stationen oder Autohändler mit SB-Waschplatz. Eine Investition, die sich innerhalb kurzer Zeit bezahlt macht.

Die innovative frequenzgesteuerte Pumpentechnologie ermöglicht eine komplexitätsreduzierte SB-Fahrzeugwaschanlage mit einer geringeren Anzahl an Verschleißteilen, hohen Standzeiten und deutlich weniger Wartungsaufwand. Zudem konnten über diese neue Technologie die Betriebskosten gravierend reduziert werden. Die geringen Ausfallzeiten und die reduzierten Instandhaltungs- und Betriebskosten verkürzen die Amortisationszeit deutlich.

Gleichzeitig bietet der neue AUTO BOOSTER 5M noch mehr Komfort und eine einfache Bedienung, sowohl für den Betreiber, als auch für den Washkunden. Die frequenzgesteuerte Pumpe ist deutlich reduziert in der Drehzahl, was die Arbeitsgeräusche angenehm beeinflusst. All dies ist die Grundlage für einen zuverlässigen Waschbetrieb und treue Washkunden.



Abb. ähnlich

- Geringer Verschleiß und Wartungsbedarf ermöglichen niedrige Instandhaltungskosten
- Innovative Frequenzmodulationstechnologie
- Niedrige laufende Betriebskosten durch geringen Brennstoff-, Wasser- und Stromverbrauch
- Erhältlich mit elektrischem Heizsystem für schadstofffreie Reinigung
- Ergonomisches Zubehör für besonders hohen Bedienkomfort
- Niedriger Geräuschpegel
- Für Installation wird FI-Schalter Typ B benötigt
- Bitte beachten Sie die aktuellen GoBD-Vorschriften

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D)	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	•	•
<b>Hochdruckschlauch, DN6</b>					
	HD-Schlauch 8200mm	101405641	1	•	•
<b>Sprühpistole</b>					
	Pistole wintersicher	106402243	1	•	•
<b>Universal-Strahlrohr</b>					
	Universal Strahlrohr	106403037	1	•	•
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>					



## Innovative Technologie für eine schnelle Amortisation am SB Waschplatz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D)	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)
	HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1	•	•
<b>Waschbürsten</b>					
	Bürste grün für AUTO	106402241	1	•	•
<b>Stationäres Zubehör</b>					
	Abgasplatte für TRUCK	107318048	0		

Modell	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D)	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)
Artikel-Nr.	107370882	107370884

## Produkteigenschaften

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	
Quick Service - innovatives Konzept	•	•
Elektrisches Heizsystem		•
Gehäuse isoliert und integriertes Gebläse	•	•
Diesel-Version	•	
Edelstahlboiler	•	
Keramikkolben	•	•
NA5 - 3-Keramikkolbenpumpe	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•
Edelstahlgehäuse	•	•

Technische Spezifikationen	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D)	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)
Druck (bar/MPa)	100/10	100/10
Reinigungswirkung (kg/f)	2	2
Pumpendrehzahl (U/min)	44-1160	44-1160
Leistungsaufnahme (kW)	6.4	16.8
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/Variable	400/3/Variable
Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/h)	500/500	500/500
Wassertemperatur (°C)	20-60	20-60
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	2.6	
Brennstofftank (l)	33	
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25	2 x 25



## Innovative Technologie für eine schnelle Amortisation am SB Waschplatz

Technische Spezifikationen	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D)	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)
Düsengröße	.0370	.0370
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30
Keramikkolben	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	725x1090x1635	725x1090x1635
Gewicht (kg)	204	182
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag)	8	8

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D)	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>				
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	●	●
<b>Reinigungsmittel</b>				
 ACTIVE WAX 25 l	81222	0	○	○
 Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○
 RIM TOP 10 l	80935	0	○	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
 HD-Düse 0370 TORNADO	101119737	1	●	●
<b>Hochdruckschlauch, DN6</b>				
HD-Schlauch 8200mm	101405641	1	●	●
Schlauch stahlarmiert DN6	101406058	0	○	○
<b>Waschbürsten</b>				
 Bürste grün für AUTO	106402241	1	●	●
<b>Sprühpistole</b>				

## Innovative Technologie für eine schnelle Amortisation am SB Waschplatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SH AUTO 5M-100/500 D ST (AB 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 E (AB 5M-100/500 E)
	Pistole wintersicher	106402243	1	•	•
<b>Universal-Strahlrohr</b>					
	Universal Strahlrohr	106403037	1	•	•
<b>Stationäres Zubehör</b>					
	Abgasplatte für TRUCK	107318048	0		
	Wasserenthärtung	107370970	0	○	○
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○