

SC650

Maximale Leistung. Minimaler
Verbrauch. Höchster
Bedienkomfort.



NILFISK

Flexible und sichere Reinigung in hochfrequentierten Bereichen

Hohe Manövrierfähigkeit - benutzerfreundliche Reinigung

Optimiert für eine einfache Handhabung

Die SC650 zeichnet sich durch eine verbesserte Vielseitigkeit, bis zu 30 % höhere Produktivität, höchste Zuverlässigkeit, extrem leisen Betrieb und eine fortschrittliche Ergonomie aus. Die SC650 wurde im Hinblick auf die Reinigungsfreundlichkeit und Produktivität entwickelt, ist äußerst vielseitig und verfügt über eine Bedienoberfläche, die für Anwender mit unterschiedlichen Kenntnissen geeignet ist. Die SC650 eignet sich ideal für den Einsatz im Einzelhandel, in Institutionen, im Gastgewerbe, im Gesundheitswesen und in Logistikzentren.



Jederzeit ohne Unterbrechung reinigen

Energiesparend mit fortschrittlicher Ergonomie

Beseitigen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem einminütigen Boost-Bürstendruck. Die temporäre 60-Sekunden-Power-Reinigung steigert die Leistungsfähigkeit für besonders verschmutzte Stellen.

Steuern Sie den Ressourcenverbrauch, indem Sie die SC650 optional mit EcoFlex™ ausstatten. Diese Funktion erlaubt dem Bediener, den Ressourcenverbrauch zu regulieren und ermöglicht gleichzeitig die Erhöhung der Wasser- und Reinigungsmittelmenge sowie des Bürstendrucks für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.

Die SC650 ist einfach und komfortabel zu bedienen und verfügt über die OneTouch™-Technologie, eine äußerst intuitive Benutzeroberfläche und ein großes LCD-Display. Die SC650 wurde mit Blick auf Benutzerkomfort, Einfachheit und Produktivität entwickelt und ist mit ihrer Paddelbedienung eine äußerst vielseitige Maschine, die für Anwender aller Kenntnisstufen geeignet ist.

Sorgenfreie Wartung: Die Scheuersaugmaschine SC650 ist einfach zu warten und spart dabei Kosten. Wir verfügen über eine globale Servicetechnikerflotte und bieten umfassende Produktschulungen an. Unsere Partnerschaft beinhaltet eine schnelle, weltweite Ersatzteilversorgung sowie einen erstklassigen Service, damit Ihre Maschine optimal arbeitet und potenzielle Ausfallzeiten minimiert werden.

Optimieren Sie den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch, indem Sie mit der SmartFlow™ -Technologie den Durchfluss des Reinigungsmittels anhand der Geschwindigkeit der Maschine bestimmen. Sorgen Sie für konstante Reinigungsergebnisse und vermitteln Sie dem Bediener die Gewissheit, dass er die Arbeit effizient erledigen kann.





Ideal für eine effiziente Reinigung

Kompatibel mit einer Vielzahl von Energiequellen,
einschließlich Blei- und Lithium-Ionen-Batterien.

Technische Daten

Beschreibung	Einheit	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Art des Scheuerdecks		Doppelscheibe	Doppelscheibe	Doppelscheibe	Doppelzylinder
Arbeitsbreite	mm	660	710	837	703
Produktivität, theor.	m²/h	3696	3976	4687	3937
Wendekreis, Durchmesser	mm	192	203	245	242
Antriebsleistung	W	1400	1400	1400	1800
Fassungsvermögen des Lösungs-/ Schmutzwasserbehälters	Liter	80	80	80	80
Abmessungen (Breite x Länge x Höhe)	mm	748x1500x1072	748x1500x1072	860x1574x1072	785x1472x1072
Geräuschpegel (ISO 11201, ISO 4871) (LpA)	dB(A)	65/63 ±3	66/64 ±3	67/65 ±3	70/69 ±3
Vibrationsstärke an den Armen des Bedieners (ISO 5349-1) (*)	m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²
Höchstgeschwindigkeit	km/h	5,6	5,6	5,6	5,6
Gewicht (Maschinengewicht Brutto)	kg	346	347	353	351