

Erweiterte Leistung für maximale Verfügbarkeit

Unsere effizienten Heißwasser-Hochdruckreiniger meistern selbst die härtesten Reinigungsaufgaben mühelos. Die MH Advanced-Reihe bietet eine leistungsstarke und zuverlässige Leistung und senkt mit Biokraftstoff Kosten, Ausfallzeiten und CO₂-Emissionen um bis zu 80 % – so geht Reinigung heute!

Das Herzstück der MH Standard-Reihe: unser biokraftstofffähiger Wärmetauscher.

Sein neuer patentierter Wärmetauscher bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 96 %, indem er Wasser schnell erhitzt und konstante Temperaturen aufrechterhält – was die Leistung steigert, den Brennstoffverbrauch reduziert und die Kosten senkt. Eine sauberere Verbrennung reduziert dabei Ruß, Emissionen und Wartungsbedarf.

Die MH Advanced-Reihe ist in verschiedenen Leistungsstufen erhältlich, denn jede Branche hat ihre eigenen Reinigungsanforderungen. Alle Modelle stoßen beim Einsatz von Biokraftstoff bis zu 80 % weniger CO₂ aus.

Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen gehören:

- Verschiedene Motor- und Pumpengrößen – ermöglichen flexible Laufzeiten, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind.
- Heißwassereffizienz – löst Fette und Öle effektiver als kaltes Wasser.
- Antikalksystem minimiert Kalkablagerungen bei Betrieb unter harten Wasserbedingungen.*
- Der zusätzliche Maschinenschutz verbessert den Schutz bei weichem Wasser und sorgt für optimale Leistung sowie eine längere Lebensdauer der Maschine.
- Biokraftstoffkompatibilität – ermöglicht es, Brennstoffe nach Vorliebe und Verfügbarkeit auszuwählen (bis zu 80 % geringere Emissionen bei Biokraftstoffen).
- Die Verriegelung der Voreinstellungen gewährleistet konsistente Ergebnisse – unabhängig vom Kenntnisstand des Benutzers spart dies Zeit, Aufwand und Reinigungsmittel.
- Sprachsteuerung und intuitive Benutzeroberfläche – für ein einfaches, digitales Benutzererlebnis.
- Personalisierte Voreinstellungen – passend für spezifische Reinigungsanforderungen.
- Robustes, wasserdichtes Display – entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen und maximale Kontrolle.
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf dem Display, für eine schnelle Fehlerbehebung und Wartung ohne unnötigen Serviceeinsatz.
- Nilfisk Service App – bietet einfache Fern-Diagnosefunktionen, um den Service zu beschleunigen und Kosten zu senken, indem unnötige Ausfälle und Wartungsarbeiten vermieden werden.

Abb. ähnlich

● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH45M-200/960 FA 400/3/50 EU	MH45M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH45M-200/960 PAX 400/3/50 EU
Kupplung und Adapter Gegenstück						
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	●	●
Hochdruckschlauch						
	HP HOSE DN8X10M AGR-QC	106404762	0	●		
	HP HOSE DN8X15M AGR-QC	106404763	0		●	●

Erweiterte Leistung für maximale Verfügbarkeit

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH45M-200/960 FA 400/3/50 EU	MH45M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH45M-200/960 PAX 400/3/50 EU
Schlauchtrommel						
	SCHLAUCHTROMMEL F. MH LINIE	106404803	0		•	•
Sprühpistole						
	ERGO 2000 PISTOLE M.DREHGRIFF HELLBLAU	106404757	0	•	•	•
Tornado 3000 Strahlrohr						
	TORNADO PLUS 1000 GEBOGEN OHNE DÜSE	106404782	0	•	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	•	•	•
Nassfilter						
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50M MH BLUE	107143705	0	•	•	•

Modell	MH45M-200/960 FA 400/3/50 EU	MH45M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH45M-200/960 PAX 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107147104	107147105	107147106

Produkteigenschaften

Reinigungsmitteltank	•	•	•
Wechselstrom			
Drehstrom	•	•	•
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•	•
Schlauchtrommel		•	•
Service Anzeige	•	•	•
Ablage für Strahlrohr und Hochdruckpistole	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Edelstahlboiler	•	•	•
Pumpendrehzahl 1450 U/min	•	•	•
Druck-/Mengenregulierung	•	•	•
Wassertank	•	•	•

Erweiterte Leistung für maximale Verfügbarkeit

Modell	MH45M-200/960 FA 400/3/50 EU	MH45M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH45M-200/960 PAX 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107147104	107147105	107147106
Produkteigenschaften			
Flammüberwachung	•	•	•
Abgastemperaturfühler	•	•	•
HD-Reinigungsmittelsystem	•	•	•
Pistolenhalterung	•	•	•
Kabelhaken, drehbar	•	•	•
Geeignet für den Transport mit Gabelstapler	•	•	•
Tankfüllstandsanzeige außen	•	•	•
2 Strahlrohrhalterungen	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Staubox	•	•	•
LCD display	•	•	•
Integrierte Maschinenüberwachung	•	•	•
Technische Spezifikationen			
Druck (bar/MPa)	200	200	200
Reinigungswirkung (kg/f)	5.5	5.5	5.5
Spannung / Frequenz (V/Hz)	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Leistungsaufnahme (kW)	7.2	7.2	7.2
Geräuschpegel (dB(A))	76	76	78
Arbeitsgeräusch (dB(A))	94	94	97
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/h)	890	890	890
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Heizleistung (kW)	66	66	66
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	3.8	3.8	3.8
Fuel type boiler / motor	Diesel/Biodiesel	Diesel/Biodiesel	Diesel/Biodiesel
Brennstofftank (l)	15	15	15
Reinigungsmitteltank (l)	1x10	1x10	1x10
Düsengröße	.0475	.0475	.0475
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30	30
Min. Zulaufdruck bei voller Wasserleistung (bar)	1	1	1
Abmessungen, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	167	165	165
Sicherungsnetz (A)	C16	C16	C16

Erweiterte Leistung für maximale Verfügbarkeit

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH45M-200/960 FA 400/3/50 EU	MH45M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH45M-200/960 PAX 400/3/50 EU
Kupplung und Adapter Gegenstück						
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	●	●
Kurz-Strahlrohr						
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	●	●	●
Injektoren und Schaumprüher						
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
	NILFISK-ALTO Schaumprühe	106408235	0	○	○	○
Nassfilter						
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50M MH BLUE	107143705	0	●	●	●
Sprühpistole						
	ERGO 2000 PISTOLE M.DREHGRIFF HELLBLAU	106404757	0	●	●	●
Hochdruckschlauch						
	HP HOSE DN8X10M AGR-QC	106404762	0	●		
	HP HOSE DN8X15M AGR-QC	106404763	0		●	●
Reinigungsmittelausstattung						

Erweiterte Leistung für maximale Verfügbarkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH45M-200/960 FA 400/3/50 EU	MH45M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH45M-200/960 PAX 400/3/50 EU
	DETERGENT INJECTOR	106404767	0	○	○	○
	DETERGENT INJECTOR	106404772	0	○	○	○
	DETERGENT INJECTOR W DOSING VALVE	106404769	0	○	○	○
	DETERGENT INJECTOR W DOSING VALVE SS	106404768	0	○	○	○
	DETERGENT INJECTOR FOR AGGRESSIVE LIQUID	106404771	0	○	○	○
	SCHAUMINJEKTOR STANDARD	106404770	0	○	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr						
	TORNADO PLUS 630 GERADE OHNE DÜSE	106404781	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 GEBOGEN OHNE DÜSE	106404782	0	●	●	●
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106404779	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106404780	0	○	○	○
Universal-Strahlrohr						
	UNIVERSAL PLUS 650 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404784	0	○	○	○

Erweiterte Leistung für maximale Verfügbarkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH45M-200/960 FA 400/3/50 EU	MH45M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH45M-200/960 PAX 400/3/50 EU
	UNIVERSAL PLUS 940 BEND W/O NOZZLE	106404790	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 BEND 170 F. BRUSH	106404785	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404788	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404786	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 STRAIGHT W/O NOZZLE	106404791	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 BEND W/O NOZZLE	106404789	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1230 BEND W/O NOZZLE	106404787	0	○	○	○
Schlauchtrommel						
	SCHLAUCHTROMMEL F. MH LINIE	106404803	0	○	●	●