

 **Nilfisk**[®]

 07351-5758060

kontakt@nilfisk-alto-shop.com



Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter

www.nilfisk-alto-shop.com

einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben

(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)

Diese Scheuersaugmaschine ist schneller und effektiver als der Wischmop

Die netzkabelbetriebene Scheuersaugmaschine CA340 ermöglicht dank des niedrigen Gewichts eine einfache Handhabung und ist mit zwei separaten Tanks sehr einfach zu entleeren und zu befüllen. Sie ist hervorragend geeignet für die Reinigung von verschiedenen Hartböden und hinterlässt ein perfekt sauberes und trockenes Ergebnis.

- Reinigt doppelt so schnell wie manuelles Reinigen, mit deutlich besserem Ergebnis
- Die einzigartige Bauweise erlaubt randnahes Reinigen und unterhalb von Möbelstücken
- Böden werden fleckenlos sauber
- 2 Tanksystem für einfache Befüllung und Entleerung
- Einfacher Transport der Maschine
- Gute Ergonomie durch einstellbaren Bügel
- 20 Meter Netzkabel

Die CA340 Scheuersaugmaschinen eignen sich für die tägliche Unterhaltsreinigung aller Hartböden, die nass gereinigt werden können. Sie hinterlässt die Böden sauber und trocken - die intelligente Alternative für den Wischmop.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	CA 340
Walzenbürste				
	Walzenbürste Nylon, blau, 100x330 mm	L08425200	0	•
Sauglippen				
	Sauglippen-Set Ø 440 mm, 17"	9097353000	1	•

Modell CA 340

Artikel-Nr. L08919052

Produkteigenschaften

Einstellbarer Handgriff •

Saugleiste •

Technische Spezifikationen CA 340

Netzkabellänge (m)/ Steckertyp	20/EU
Spannung / Frequenz (V/Hz)	230/50-60
Schutzklasse (elektrisch)	II
Aufnahmeleistung (W)	1140
Luftmenge (l/sek.)	45
Max. Unterdruck (kPa)	24
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	68
Flächenleistung theor./prak. (m ² /Std.)	1360/680
Arbeitsbreite (mm)	340



Diese Scheuersaugmaschine ist schneller und effektiver als der Wischmop

Technische Spezifikationen	CA 340
Arbeits-/Absaugbreite (mm)	340/440
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	11/12
Bürstenanpressdruck (kg)	16
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	1000
Bürstengeschwindigkeit/Bürstenlast (U/min/kg)	1000/21
Bürstenanzahl/ -typ	1 Cylindrical
Abmessungen L x B x H (mm)	620x400x1050
Gewicht, einsatzbereit (kg)	49
Gewicht, netto (kg)	38

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	CA 340
Sauglippen			
Saugdüse, hinten kpl.	9099518000	0	□
Saugdüse, vorne	9099517000	0	□
Sauglippen-Set Ø 440 mm, 17"	9097353000	1	●
Sonstiges			
Filter antischäum	909 5065 000	0	□
Walzenbürste			
Walzenbürste Aglite Grit 500, mittel	L08425300	0	□
Walzenbürste Nylon, blau, 100x330 mm	L08425200	0	●
Walzenbürste Sica Grit 320, hart, 340 mm	L08425400	0	□
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz			
Sauglippe aussen, 34 mm hoch	L08603042	1	□
Sauglippe innen, 32 mm hoch	L08603044	0	□

