

Konzentrierte Trocknungshilfe für die Fahrzeugwäsche.

Flüssige, leicht saure Trocknungshilfe zum schnellen Trocknen von lackierten Oberflächen auf Autos, Lastwagen, Bussen und Zügen. Obwohl QuickDry kein Fahrzeugwachs ist, hinterlässt es nach dem Gebrauch einen leichten Glanz auf der Oberfläche.

Wirksam gegen: Wasserflecken oder Streifen; Waschmittelflecken; hartes Wasser

Anwendungsgebiet:

- Autowaschanlagen, bei denen QuickDry dem Spülwasser zugeführt werden kann, um die Fahrzeugoberfläche schnell und fleckenfrei zu trocknen.
- Selbstbedienungs-Autowaschanlagen, bei denen QuickDry vor dem letzten Spülen mit weichem Wasser eingesetzt werden kann, für ein fleckenfreies Reinigungsergebnis.
- Fahrzeugwäsche mit Hochdruckreinigern, bei denen QuickDry vor der letzten Spülung mit Weichwasser ein fleckenfreies Ergebnis erzielt.

Produktvorteile:

- Bessere Ergebnisse bei Autowaschanlagen, da QuickDry die Oberflächenspannung des Wassers auf dem Fahrzeug bricht und das Wasser schnell von der Fahrzeugoberfläche abperlt.
- Höhere Zufriedenheit mit den Waschergebnissen, da QuickDry ein glänzendes Finish hinterlässt.
- Wirtschaftlich zu bedienen, da es in sehr geringen Konzentrationen wirksam ist.
- Umweltfreundlich, da biologisch abbaubar

Zur Pflege und schnellen Trocknung von Fahrzeugen in SB- und Bürstenwaschanlagen.

Anwendung:

- Bürstenwäsche: QuickDry wird normalerweise im Spülgang mit Dosierpumpen zugeführt, die das Konzentrat bei ca. 1: 1000 (0,1%) einspritzen.
- SB-Waschanlagen: Je nach Art der Ausrüstung, verwenden Sie das Produkt wie beschrieben für Bürsten- oder Hochdruckanwendungen.
- Hochdruckreiniger: Schnelldosierung bei 1:10 (10%) im Reinigungsmittelbehälter verdünnen und den Spülmittel-Injektor im Spülgang zwischen 1 und 5% einstellen.
- Der Verbrauch pro Fahrzeug sollte ca. 10-20 ml betragen.
- Nicht auf heiss lackierten Oberflächen verwenden. Lassen Sie QuickDry nicht auf der Oberfläche trocknen.

- Serienmäßige Ausstattung




Abb. ähnlich

Modell	QUICKDRY SV1 25 L
Artikel-Nr.	105301656
Technische Spezifikationen	
Verpackung	25 L
Class/packing group	NA
Ph-Wert	6.5-8 (1% solution)
UN number	NA



Konzentrierte Trocknungshilfe für die Fahrzeugwäsche.

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

