

 **Nilfisk**<sup>®</sup>

 07351-5758060

[kontakt@nilfisk-alto-shop.com](mailto:kontakt@nilfisk-alto-shop.com)



 **Heine**  
Vertriebs-GmbH

**Preisabfrage bzw. Bestellungen der Artikel im Shop unter**

**[www.nilfisk-alto-shop.com](http://www.nilfisk-alto-shop.com)**

**einfach die Artikelnummer in die Suchmaske eingeben**

**(Bitte die Artikelnummer ohne Leerzeichen eingeben)**

### Sicherheitssauger ATEX Z22 (nass/trocken)


- ATEX Zone 22 und M Filterelement
- Wechselstromantrieb
- Longlife EC Motor ohne Kohlebürsten
- Sicherheitssauger Staubklasse M
- Softstart für sanften Maschinenanlauf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Flowsensor mit Warnsystem

Der IVB 7X Nass-/Trockensauger ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 konstruiert (ATEX 94/9/EC). Er ist mit einem kohlebrüstenfreien longlife EC-Wechselstrommotor ausgestattet. Serienmäßig mit großem Edelstahlbehälter und M-Klasse Filterelement.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 7 X-M B1 Z22 230V/50H
<b>Filter</b>				
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	•
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche</b>				
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	1	•

Modell IVB 7 X-M B1 Z22 230V/50H

Artikel-Nr. 302001895

Produkteigenschaften

- Filtersack •
- Drehzahlregulierung •
- Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge •
- Zugelassen für ATEX Zone 22 •
- Gerätesteckdose •



## Sicherheitssauger ATEX Z22 (nass/trocken)

## Technische Spezifikationen

IVB 7 X-M B1 Z22  
230V/50H










Geerdet	YES
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50-60
IP-Schutzklasse	IP54
Staubklasse	M
Aufnahmeleistung (W)	1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270
Lufförderung o. Schlauch (l/sek.)	56
Unterdruck (kPa)	25
Max. Unterdruck (kPa)	25
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	53.5
Behältervolumen (l)	70
Filterbeutelvolumen (l)	40
Hauptfilter	PET
Hauptfilterfläche (cm <sup>2</sup> )	3000
Abluffilter, ULPA U15 (cm <sup>2</sup> )	-
Einlass (mm)	50 type 22
Abmessungen L x B x H (mm)	580x605x970
Gewicht (kg)	27.2

● Seriennäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 7 X-M B1 Z22 230V/50H
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugrohre und Düsen</b>			
Bodendüse, Z 22, Ø 36 mmx450 mm	302000369	1	○
Düse, Grobschmutz, Alu., Z 22, Ø 50x200	42835	1	○
Flachdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42839	1	○
Fugendüse, Z 22, Ø 36x290 mm, Kunststoff	44192	1	○
Fugendüse, Z 22, Ø 50x350 mm	42837	1	○
Handrohrbogen, Z 22, Ø 36 mm, Edelstahl	44188	1	○
Pinseldüse, Z 22, Ø 36x230 mm, PE	44191	1	○
Rohr gebog. kpl., Z 22, Ø 50 mmx1,1 m	33609	1	○
Rollendüse, Z 22, Ø 50x500 mm	42834	1	○
Saugrohr, Z 22, Ø 36x950 mm, Edelstahl	46982	1	○
Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42836	1	○
Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	1	○
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche</b>			
Saugschlauch, Z 22, Ø 50 mmx4 m	42825	1	○



## Sicherheitssauger ATEX Z22 (nass/trocken)

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	IVB 7 X-M B1 Z22 230V/50H
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	1	•
	Späne-Saugschlauch kpl., Z22, Ø 50 mmx8	63710	1	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>				
	Reinigungsset, 6-teilig, Z 22, Ø 36 mm	48907	1	○
<b>Filter</b>				
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	•
<b>Entsorgungssack</b>				
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>				
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1	○
<b>Filterbeutel</b>				
	Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1	○
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○
<b>Filterbeutel</b>				
	Staubbeutel IVB 7(5 Stück)	302001909	1	○