Datenblatt MC 5M

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von MC 5M-180/840 (POSEIDON 5-41)

180 BAR - 840 LITER/STD, 400V
Der MC 5M ist ein Mittelklasse Kaltwasser-Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Kunden in der Landwirtschaft, der Industrie, der Bau- und Automobilindustrie.
• Robustes und solides Design mit 30 mm Stahlrahmen
• Optimale Lagerung und Transport durch klappbaren Griff
• Leichte Zugänglichkeit zur Pumpe, dadurch optimaler Service
• Ergonomisches Zubehörkonzept
=>mehr Infos siehe Datenblatt

Abbildung von MC 5M-180/840 (POSEIDON 5-41)

Technische Daten

Modell	**MC 5M-180/840 (POSEIDON 5-41)**
Artikel-Nr.	**107146705**
Technische Spezifikationen	
Druck (bar/MPa)	180 / 18
Reinigungswirkung (kg/f)	4,1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,8
Netzanschluss (V/~/Hz)	400 / 3 / 50
Sicherung (A)	8,5
Wasserleistung Qmax (l/Std.)	840
Wasserleistung Qiec (l/Std.)	760
Kabellänge (m)	5
Düsengröße	0400
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Keramikbeschichtete Kolben Anzahl	3
Abmessungen L x B x H (mm)	735 x 570 x 1020
Gewicht (kg)	66
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std./Tag)	5

Ausstattung

Modell	**MC 5M-180/840 (POSEIDON 5-41)**
Artikel-Nr.	**107146705**

Produkteigenschaften	
Ansaughöhe trocken (m)	•
Drehstrom	•
Schlauchtrommel	
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Große Räder	•
Parkbremse	
Einstellbarer Handgriff	•
Ablage für Strahlrohr und Hochdruckpistole	•
Kabelhalterung	•
Automatik Start/Stopp	•
Keramikbeschichtete Kolben	•
NA5 - 3-Keramikkolbenpumpe	•
Reinigungsmitteltank	
2 x Reinigungsmittelinjektor	
1 x Reinigungsmittelinjektor	
Druck-/Mengenregulierung	

Standardzubehör

Modell	**MC 5M-180/840 (POSEIDON 5-41)**
Artikel-Nr.	**107146705**

Standardzubehör	
Schlauchkupplung Reparatursatz	101119496
Schlauchtülle ø20 R3/4 vormontiert CuZn	61369
HD-Schlauch DN6 x 10 m 3/8	301002275
Ergo 2000 Pistole Standard mit Schlauchdrehgelenk	106403122
FLEXOPOWER PLUS ohne Düse	106404776
HD-Düse 0400 Tornado	101119738