Datenblatt MH30C / MH35C

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU STANDARD

Der Nilfisk MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU ist ein professioneller Heißwasser-Hochdruckreiniger der neuen MH-Range-Serie für das Modelljahr 2026 – konzipiert für Anwender in Industrie, Bau, Werkstatt und Landwirtschaft, die eine kraftvolle, effiziente und langlebige Reinigungslösung benötigen. Dieses Gerät liefert eine äußerst zuverlässige Mischung aus hoher Reinigungsleistung, robustem Design und moderner Energieeffizienz – auch bei stark verschmutzten Flächen und verschleißintensiven Einsätzen.
Mit einem Arbeitsdruck von 180 bar und einer Wasserleistung von bis zu 780 l/h beseitigt der MH30C selbst hartnäckige Öl-, Fett- oder Industrieverschmutzungen schnell und gründlich. Die robuste Hochleistungs-Pumpe zusammen mit dem biofuel-ready Boiler gewährleistet eine hohe Temperaturleistung (bis ca. 90 °C mit Wasser bzw. 150 °C mit Dampf) und reduziert gleichzeitig Brennstoffverbrauch und Emissionen – ideal für professionelle Anwendungen, bei denen Qualität, Effizienz und Umweltaspekte Hand in Hand gehen.



Abbildung von MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU STANDARD

Technische Daten

Modell	**MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU STANDARD**
Artikel-Nr.	**107147101**
Technische Spezifikationen	
Druck (bar)	180
Reinigungswirkung (kg/f)	4,2
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,6
Netzanschluss (V/~/Hz)	400 / 3 / 50
Sicherung (A)	C10
Geräuschpegel (dB(A))	83
Arbeitsgeräusch (dB(A))	102
Wasserleistung Qmax (l/Std.)	780
Wasserleistung Qiec (l/Std.)	720
Wassertemperatur (°C)	90
Heizleistung (kW)	51
Brennstoffverbrauch ?T = 45°C (kg/h)	3,1
Brennstoffart Boiler / Motor	Diesel / Biodiesel
Brennstofftank (l)	15
Reinigungsmitteltank (l)	
Düsengröße	0400

Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Abmessungen L x B x H (mm)	1010 x 700 x 1016
Gewicht (kg)	135

Ausstattung

Modell	**MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU STANDARD**
Artikel-Nr.	**107147101**
Produkteigenschaften	
Min. Zulaufdruck bei voller Wasserleistung (bar)	•
Wechselstrom	
Drehstrom	•
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Schlauchtrommel	
Reinigungsmitteltank	
Kraftstoffanzeige	
Serviceanzeige	
Automatik Start/Stopp	•
Edelstahlboiler	
Automatische Fehlersuche	
Druck-/Mengenregulierung	
Wassertank	•
Flammüberwachung	
Abgastemperaturfühler	•
HD-Reinigungsmittelsystem	
Pistolenhalterung	•
Kabelhaken drehbar	•
Geeignet für den Transport mit Gabelstapler	•
Tankfüllstandsanzeige außen	
2 Strahlrohrhalterungen	•
Anti Stone	
Staubox	•
LCD-Display	
Integrierte Maschinenüberwachung	

Standardzubehör

Modell	**MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU STANDARD**
Artikel-Nr.	**107147101**

Standardzubehör

	Ergo Kupplung Kit	106404759
	Schlauchtülle ø20 R3/4 vormontiert CuZn	61369
	HD-Schlauch DN6 x 10 m 3/8	106404766
	Ergo 2000 Pistole mit Drehgriff hellblau	106404757
	Universal Plus 940 gebogen ohne Düse	106404790
	Düse NT0400	101119738