Datenblatt MH30C / MH35C

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU ADVANCED

Der Nilfisk MH35C-145/600 PAX 230/1/50 EU ist ein professioneller Heißwasser-Hochdruckreiniger der neuen MH-Range-Serie (Modeljahr 2026) – gebaut für Techniker, Service-Teams und Industrieanwender mit hohen Reinigungsanforderungen. Dieses kompakte, aber leistungsstarke Modell verbindet robuste industrielle Komponenten, energieeffizienten Betrieb und einfache Bedienung, ideal für Werkstätten, Gebäudereinigung, Fahrzeugaufbereitung und Produktionsanlagen
Mit einem Arbeitsdruck von 145 bar und einer Wasserleistung von bis zu 600 l/h löst der MH35C-145/600 hartnäckige Verschmutzungen wie öl- und fettbasierte Ablagerungen, Staub und Industrie-Rückstände effektiv. Der biofuel-ready Boiler ermöglicht bis zu 80 % niedrigere CO2-Emissionen, wenn Biofuel eingesetzt wird, und liefert Heißwasser bis ca. 90 °C (bzw. Dampf bis 150 °C) für intensive Reinigungsaufgaben.



Abbildung von MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU ADVANCED

Technische Daten

Modell	**MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU ADVANCED**
Artikel-Nr.	**107147155**
Technische Spezifikationen	
Druck (bar)	145
Reinigungswirkung (kg/f)	2,9
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,7
Netzanschluss (V/~/Hz)	230 / 1 / 50
Sicherung (A)	C16
Geräuschpegel (dB(A))	81
Arbeitsgeräusch (dB(A))	99
Wasserleistung Qmax (l/Std.)	600
Wasserleistung Qiec (l/Std.)	530
Wassertemperatur (°C)	90 / 150
Heizleistung (kW)	51
Brennstoffverbrauch ?T = 45°C (kg/h)	3,1
Brennstoffart Boiler / Motor	Diesel / Biodiesel
Brennstofftank (l)	15
Reinigungsmitteltank (l)	1 x 10
Düsengröße	0340
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Abmessungen L x B x H (mm)	1010 x 700 x 1016

Gewicht (kg)	138

Ausstattung

Modell	**MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU ADVANCED**
Artikel-Nr.	**107147155**
Produkteigenschaften	
Min. Zulaufdruck bei voller Wasserleistung (bar)	•
Wechselstrom	•
Drehstrom	
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Schlauchtrommel	•
Reinigungsmitteltank	•
Kraftstoffanzeige	•
Serviceanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Edelstahlboiler	•
Automatische Fehlersuche	•
Druck-/Mengenregulierung	•
Wassertank	•
Flammüberwachung	•
Abgastemperaturfühler	•
HD-Reinigungsmittelsystem	•
Pistolenhalterung	•
Kabelhaken drehbar	•
Geeignet für den Transport mit Gabelstapler	•
Tankfüllstandsanzeige außen	•
2 Strahlrohrhalterungen	•
Anti Stone	•
Staubox	•
LCD-Display	•
Integrierte Maschinenüberwachung	•

Standardzubehör

Modell	**MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU ADVANCED**
Artikel-Nr.	**107147155**

Standardzubehör

	Ergo Kupplung Kit	106404759
	Schlauchtülle ø20 R3/4 vormontiert CuZn	61369
	HD-Schlauch DN6 x 15 m 3/8	106404764
	Schlauchtrommel für MH Linie	106404803
	Ergo 2000 Pistole mit Drehgriff hellblau	106404757
	Tornado Plus 1000 gebogen ohne Düse	106404782
	HD-Düse 0340 Tornado	101119735