Datenblatt ATTIX 33

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 33-2L IC



Abbildung von ATTIX 33-2L IC

30l Behälter mit InfiniClean
Nilfisk ATTIX 33 - Ausdauernd und Leistungsstark!
Die neue Saugerbaureihe ATTIX 33 von Nilfisk punktet in allen Bereichen. Mit dem innovativen Filtersystem InfiniClean wird der Saugkraftverlust während der Reinigung minimiert. Die vollautomatische Filterabreinigung verbunden mit einer deutlich höheren Saugleistung macht dieses Gerät zur idealen Lösung für alle Bereiche der Industrie, des Handwerks und des Baugewerbes. Das Gerät ist zusätzlich mit einer Steckdose mit Einschaltautomatik ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Durch die Einschaltautomatik kann das Ein- bzw. Ausschalten des Saugers vom angeschlossenen Gerät gesteuert werden. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.
HIGHLIGHTS Nilfisk ATTIX 33-2L IC:
• Gerätesteckdose mit Einschaltautomtik für E-Werzeuge
• InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigung mit minimalem Saugkraftverlust während der Filterreinigung.
• PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%.
• Staubklasse L zertifiziert.
• Softstart.
• 30 l Behälter.
• Robuster Stoßfänger.
• Hochwertiges Fahrgestell mit Stahlrollen.
• Multifit Anschluss-System fu¨r höchste Flexibilität.
• optionale Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-systainer).
• Trolleygriff (optional) zum bequemen Transport.
=>mehr Infos siehe Datenblatt !!

Technische Daten

Modell	**ATTIX 33-2L IC**
Artikel-Nr.	**107412103**
Technische Spezifikationen	
Nennleistung (W)	1200
Leistung pmax (W)	1400
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Luftförderung (l/min.)	4500
Luftförderung (l/s)	75

Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	25
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	60
Kabellänge (m)	7,5
Max. Behältervolumen (l)	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean
Filtertyp	PTFE
Abmessungen L x B x H (mm)	565 x 385 x 520
Gewicht (kg)	14,5

Ausstattung

Modell	**ATTIX 33-2L IC**
Artikel-Nr.	**107412103**
Produkteigenschaften	
Nass-/Trockenbetrieb	•
Softstart	•
Duales Filtersystem	
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	•
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für Staubklasse H	
Zubehörhalterung	•
Gerätesteckdose	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	
Sicherheitsfilter 1 Stück	
Adapterplatte für Werkzeugboxen	

Standardzubehör

Modell	**ATTIX 33-2L IC**
Artikel-Nr.	**107412103**
Standardzubehör	
 Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540

	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553