# Datenblatt ATTIX 33

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Beschreibung von ATTIX 33-2M PC

Abbildung von ATTIX 33-2M PC

Sicherheitssauger Staubklasse M mit 30l Behälter und Push&Clean
Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen, nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.
Die Push&Clean Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung des Filterelements.
Das Gerät ist zusätzlich mit einer Steckdose mit Einschaltautomatik ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Durch die Einschaltautomatik kann das Ein- bzw. Ausschalten des Saugers vom angeschlossenen Gerät gesteuert werden. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.
• Push&Clean - manuelle Filterabreinigungssystem
• Antistatische Ausführung
• M-Klasse Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
• Zertifiziert nach Staubklasse M
• Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
• Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
• optionale Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox L-Boxx / TANOS-Systainer optional
• Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell | **ATTIX 33-2M PC** |
| Artikel-Nr. | **107412179** |
| Technische Spezifikationen | |
| Nennleistung (W) | 1200 |
| Leistung pmax (W) | 1400 |
| Netzanschluss (V/~/Hz/A) | 230/1/50-60/16 |
| Spannung/Frequenz | 230 V / 50-60 Hz |
| Luftförderung (l/min.) | 4500 |
| Luftförderung (l/s) | 75 |
| Unterdruck (mbar/kPa) | 250/25 |
| Unterdruck (an der Düse) (kPa) | 25 |
| Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69 | 60 |
| Kabellänge (m) | 7,5 |

| | |
|---|---|
| Max. Behältervolumen (l) | 30 |
| Filterabreinigungssystem | Push&Clean |
| Filtertyp | PTFE M-Klasse |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 565 x 385 x 520 |
| Gewicht (kg) | 14,5 |

## Ausstattung

| | |
|---|---|
| Modell | **ATTIX 33-2M PC** |
| Artikel-Nr. | **107412179** |

### Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Nass-/Trockenbetrieb | • |
| Softstart | • |
| Duales Filtersystem | |
| Antistatische Ausführung | • |
| Drehzahlregulierung | • |
| Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge | • |
| Zugelassen für Staubklasse M | • |
| Zugelassen für Staubklasse H | |
| Zubehörhalterung | • |
| Gerätesteckdose | • |
| Schlauch- und Kabelhalterung | • |
| Entsorgungssack 1 Stk. | • |
| Vlies-Filtersack 1 Stk. | • |
| Sicherheitsfilter 1 Stück | |
| Adapterplatte für Werkzeugboxen | |

## Standardzubehör

| | |
|---|---|
| Modell | **ATTIX 33-2M PC** |
| Artikel-Nr. | **107412179** |

### Standardzubehör

| | | |
|---|---|---|
| | Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A | 107413540 |
| | Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm | 107413543 |
| | Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2 | 107408074 |

| | | |
|---|---|---|
| | Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm | 302000535 |
| | Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm | 302002331 |
| | Fugendüse Ø 36x200 mm | 29541 |
| | Flexibles Gurtset 2 Stk. | 107413553 |