

Datenblatt ATTIX 44

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST

Dieser Artikel wird von der BG-Bau mit 300,- € (auf den Listenpreis) gefordert.

Schauen Sie sich auch unsere anderen BG-Bau-geförderten Sicherheitssauger an.

Unter Downloads gehts direkt zum Förderantrag!

ASBEST Sicherheitssauger Staubklasse H mit 42l Behälter und InfiniClean

Zugelassener Sicherheitssauger für das Aufnehmen von Asbeststäuben. (Erfüllt zudem die Zusatzanforderung TRGS 519 für Deutschland).

Die neue Saugerbaureihe ATTIX 44 von Nilfisk punktet in allen Bereichen. Mit dem innovativen Filtersystem InfiniClean wird der Saugkraftverlust während der Reinigung minimiert. Die vollautomatische Filterabreinigung verbunden mit einer deutlich höheren Saugleistung macht dieses Gerät zur idealen Lösung für alle Bereiche der Industrie, des Handwerks und des Baugewerbes.

Das Gerät ist zusätzlich mit einer Steckdose mit Einschaltautomatik ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Durch die Einschaltautomatik kann das Ein- bzw. Ausschalten des Saugers vom angeschlossenen Gerät gesteuert werden. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlustwährend der Abreinigung
- Antistatische Ausführung
- Zertifiziert nach Staubklasse H
- H-Klasse Rundfilterelement(Abscheidegrad von mindestens 99,999%)
- M-Klasse Flachfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- optionale Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox L-Boxx / TANOS-Systainer optional
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport



Abbildung von ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST

Technische Daten

Modell	ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Artikel-Nr.	107419013
Technische Spezifikationen	
Nennleistung (W)	1200
Leistung pmax (W)	1400

Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Luftförderung (l/min.)	4500
Luftförderung (l/s)	75
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	25
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	60
Kabellänge (m)	7,5
Max. Behältervolumen (l)	42
Filterabreinigungssystem	InfiniClean
Filtertyp	PTFE/Cellulose H-Klasse
Abmessungen L x B x H (mm)	565 x 385 x 605
Gewicht (kg)	16

Ausstattung

Modell **ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST**

Artikel-Nr. **107419013**

Produkteigenschaften

- Nass-/Trockenbetrieb •
- InfiniClean Filterabreinigung •
- Softstart •
- Duales Filtersystem •
- Antistatische Ausführung •
- Drehzahlregulierung •
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge •

Zugelassen für Staubklasse L

Zugelassen für Staubklasse M

- Zugelassen für Staubklasse H •
- Zubehörhalterung •
- Gerätesteckdose •
- Schlauch- und Kabelhalterung •

Entsorgungssack 1 Stk.

Vlies-Filtersack 1 Stk.

- Sicherheitsfilter 1 Stück •

Adapterplatte für Werkzeugboxen

Standardzubehör

Modell **ATTIX 44-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST**

Artikel-Nr. **107419013**

Standardzubehör

	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14	107413555
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553