Datenblatt ATTIX 961-65

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 965-21 SD XC

Abbildung von ATTIX 965-21 SD XC

50 l Edelstahlbehälter mit 2 Motoren und XtremeClean.
Je anspruchsvoller die Reinigung, desto besser muss der Sauger sein. Darum wurde der Entwicklung des Nass-/Trockensaugers ATTIX 965-21 SD XC so viel Aufmerksamkeit zuteil. Durch die praktische Absetzmechanik und das automatische Filter-Abreigungs-System der nächsten Generation bietet der Sauger viele Vorteile.
Mit einem Luftvolumen von 7200 Litern pro Minute und 3000 W maximaler Leistung reinigt der Nass-/TrockensaugerATTIX 965-21 SD XC unterschiedlichste Verschmutzungen wie z. B. Metallspäne und ausgelaufene Flüssigkeiten rasch und effektiv. Das vollautomatische Filter-Abreinigungs-System XtremeClean sorgt für hohe Effizienz und verhindert Leistungsverlust durch verringerte Luftzirkulation. Für pharmazeutische Labors und andere Orte, an denen potenziell gefährliche Stäube vorkommen, kann der Sauger optional mit Filtern der H-Klasse ausgerüstet werden. Der Behälter des Saugers lässt sich entleeren, ohne die Antriebseinheit zu entfernen. Mittels eines Hebels wird der Auffangbehälter des Saugers gelöst und abgesetzt, so dass er zum Entleeren davon gerollt werden kann. Alternativ kann der Behälter über die optional erhältliche Aufhängung mit einem Gabelstapler gefasst und zum Entsorgungsbereich gefahren werden.

- Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen
- Auswaschbare PET-Vlies Filterpatrone
- Vollautomatisches Filter-Abreinigungs-System XtremeClean
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik.
- 50 l Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar
- 10 m Kabel sorgen für einen sehr großen Arbeitsradius
- Entsorgungssack im Standardlieferumfang

Technische Daten

Modell	**ATTIX 965-21 SD XC**
Artikel-Nr.	**302002902**
Technische Spezifikationen	
Nennleistung (W)	2 x 1200
Leistung pmax (W)	2 x 1500
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Luftförderung (l/min.)	2 x 3600
Luftförderung (l/s)	2 x 60
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	25

Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	67
Kabellänge (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	50
Filterabreinigungssystem	XtremeClean
Filtertyp	PET Nano
Abmessungen L x B x H (mm)	615 x 690 x 990
Gewicht (kg)	45

Ausstattung

Modell	**ATTIX 965-21 SD XC**
Artikel-Nr.	**302002902**
Produkteigenschaften	
Nass-/Trockenbetrieb	•
Softstart	•
Kippbarer Behälter	
Absetzbarer Behälter	•
Antistatische Ausführung	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Zubehörhalterung	•
Kabelhalterung	•
Drehzahlregulierung	•
Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	

Standardzubehör

Modell	**ATTIX 965-21 SD XC**
Artikel-Nr.	**302002902**
Standardzubehör	
Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562