# Datenblatt MC 6P

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Beschreibung von NILFISK MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT)

180 BAR - 1300 LITER/STD, 400V
Die neuen MC 6P Industrie Kaltwasser Hochdruckreiniger vereinen unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie für den universellen Einsatz in der Industrie, Landwirtschaft, Schifffahrt, im Verkehr und der Lebensmittelindustrie.
• Vier NA6 Keramikkolben mit 80° C Eintrittstemperatur
• Robustes und solides Design mit 30mm Stahlrahmen
• Optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten und Transport mit einklappbarem Griff und leicht zu benutzenden Hebepunkten
• Hohe Mobilität dank großer Hinterräder und Lennkrolle vorne
• Leichter Zugang zur Pumpe
• Optimales Service-Konzept
• Druck-/Mengenregulierung
• Pumpenölstandskontrolle
=>Mehr Infos siehe Datenblatt

Abbildung von NILFISK MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT)

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell | **NILFISK MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT)** |
| Artikel-Nr. | **107146759** |
| Technische Spezifikationen | |
| Preisstand vom 31.10.2026 | **2.730,16 €** |
| Druck (bar/MPa) | 180 / 18 |
| Reinigungswirkung (kg/f) | 6,5 |
| Pumpendrehzahl (U/min.) | 1450 |
| Elektrischer Anschlusswert (kW) | 7,7 |
| Netzanschluss (V/~/Hz) | 400 / 3 / 50 |
| Sicherung (A) | 14,5 |
| Wasserleistung Qmax (l/Std.) | 1300 |
| Wasserleistung Qiec (l/Std.) | 1200 |
| Kabellänge (m) | 8 |
| Düsengröße | 0700 |
| Max. Zulauftemperatur (°C) | 80 |
| Keramikbeschichtete Kolben Anzahl | 4 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 930 x 570 x 1020 |
| Gewicht (kg) | 93 |
| Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std./Tag) | 6 |

## Ausstattung

| Modell | **NILFISK MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT)** |
|---|---|
| Artikel-Nr. | **107146759** |

### Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Ansaughöhe trocken (m) | • |
| Reinigungsmitteltank | • |
| Drehstrom | • |
| Schlauchtrommel | • |
| Robustes Fahrwerk/Rahmen | • |
| Pumpenöl-Warnsystem | • |
| Große Räder | • |
| Parkbremse | • |
| Einstellbarer Handgriff | • |
| Ablage für Strahlrohr und Hochdruckpistole | • |
| Kabelhalterung | • |
| Keramikbeschichtete Kolben | • |
| Flussgesteuertes Regelsystem | • |
| NA6 - 4-Keramikkolbenpumpe | • |
| Verzögerter Automatik Start/Stopp | • |
| 2 x Reinigungsmittelinjektor | • |

## Standardzubehör

| Modell | **NILFISK MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT)** |
|---|---|
| Artikel-Nr. | **107146759** |

### Standardzubehör

| | |
|---|---|
| Schlauchkupplung Reparatursatz | 101119496 |
| Schlauchtülle ø20 R3/4 vormontiert CuZn | 61369 |
| HD-Schlauch DN10 x 15 m 3/8 | 1402064 |
| Schlauchrolle Satz | 106403143 |
| Ergo 2000 Pistole Standard mit Schlauchdrehgelenk | 106403122 |

| | | |
|---|---|---|
| | TORNADO PLUS 1120 | 106404779 |
| TURBOHAMMER PLUS 1130 0700 | | 106404837 |
| | HD-Düse 0700 Tornado | 101119748 |