Datenblatt MH30C / MH35C

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU ADVANCED

Der Nilfisk MH35C-180/780 PA 400/3/50 EU ist ein professioneller Heißwasser-Hochdruckreiniger der neuen MH-Range-Serie für das Modelljahr 2026 – konzipiert für Anwender in Industrie, Bau, Werkstatt und Landwirtschaft, die eine kraftvolle, effiziente und langlebige Reinigungslösung benötigen. Dieses Gerät liefert eine äußerst zuverlässige Mischung aus hoher Reinigungsleistung, robustem Design und moderner Energieeffizienz – auch bei stark verschmutzten Flächen und verschleißintensiven Einsätzen.
Mit einem Arbeitsdruck von 180 bar und einer Wasserleistung von bis zu 780 l/h beseitigt der MH35C selbst hartnäckige Öl-, Fett- oder Industrieverschmutzungen schnell und gründlich. Die robuste Hochleistungs-Pumpe zusammen mit dem biofuel-ready Boiler gewährleistet eine hohe Temperaturleistung (bis ca. 90 °C mit Wasser bzw. 150 °C mit Dampf) und reduziert gleichzeitig Brennstoffverbrauch und Emissionen – ideal für professionelle Anwendungen, bei denen Qualität, Effizienz und Umweltaspekte Hand in Hand gehen.



Abbildung von MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU ADVANCED

Technische Daten

Modell	**MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU ADVANCED**
Artikel-Nr.	**107147103**
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 21.11.2026	**3.798,48 €**
Druck (bar)	180
Reinigungswirkung (kg/f)	4,2
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,3
Netzanschluss (V/~/Hz)	400 / 3 / 50
Sicherung (A)	C10
Geräuschpegel (dB(A))	83
Arbeitsgeräusch (dB(A))	102
Wasserleistung Qmax (l/Std.)	780
Wasserleistung Qiec (l/Std.)	710
Wassertemperatur (°C)	90 / 150
Heizleistung (kW)	51
Brennstoffverbrauch ?T = 45°C (kg/h)	2,3
Brennstoffart Boiler / Motor	Diesel / Biodiesel
Brennstofftank (l)	15
Reinigungsmitteltank (l)	1 x 10

Düsengröße	0400
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Abmessungen L x B x H (mm)	1010 x 700 x 1016
Gewicht (kg)	142

Ausstattung

Modell	**MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU ADVANCED**
Artikel-Nr.	**107147103**
Produkteigenschaften	
Min. Zulaufdruck bei voller Wasserleistung (bar)	•
Wechselstrom	
Drehstrom	•
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Schlauchtrommel	•
Reinigungsmitteltank	•
Kraftstoffanzeige	•
Serviceanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Edelstahlboiler	•
Automatische Fehlersuche	•
Druck-/Mengenregulierung	•
Wassertank	•
Flammüberwachung	•
Abgastemperaturfühler	•
HD-Reinigungsmittelsystem	•
Pistolenhalterung	•
Kabelhaken drehbar	•
Geeignet für den Transport mit Gabelstapler	•
Tankfüllstandsanzeige außen	•
2 Strahlrohrhalterungen	•
Anti Stone	•
Staubox	•
LCD-Display	•
Integrierte Maschinenüberwachung	•

Standardzubehör

Modell	**MH35C-180/780 PAX 400/3/50 EU ADVANCED**
Artikel-Nr.	**107147103**

Standardzubehör

	Ergo Kupplung Kit	106404759
	Schlauchtülle ø20 R3/4 vormontiert CuZn	61369
	HD-Schlauch DN6 x 10 m 3/8	106404766
	Schlauchtrommel für MH Linie	106404803
	Ergo 2000 Pistole mit Drehgriff hellblau	106404757
	Tornado Plus 1000 gebogen ohne Düse	106404782
	Düse NT0400	101119738