Datenblatt ATTIX 791 TYPE22

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 791-2M/ B1

Abbildung von ATTIX 791-2M/ B1

Sicherheitssauger (Zone 22) mit 70 Liter Edelstahlbehälter und EC-Motor.
Für die Arbeit in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Lieferbar in verschiedenen Größen und Leistungsstufen, mit Funktionen zur Steigerung der Arbeitseffizienz und Senkung der Betriebskosten.
Die TYPE 22 Sicherheitssauger erfüllen alle Anforderungen der ATEX-Richtlinie auf höchstem Niveau , um eine maximale Sicherheit im Umgang mit explosiven und brennbaren Stäuben sicherzustellen. Der Einsatz von EC-Technologie, ein einphasigen bürstenlosen Motor, macht die ATTIX Z 22 Sauger geeignet für eine Anwendung in der ATEX-Zone 22. Eine sichere und auch funkenfreie Lösung bietet das original Nilfisk-ALTO Z22 Zubehör - in Verbindung mit dem geerdeten Einlass der Maschinen erhalten Sie ein Maximum an Sicherheit.
Der ATTIX 791-2M / B1 verfügt über eine 70-Liter-Behälter aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose samt Einschaltautomatik, ist diese Maschine besonders für einen Einsatz mit Elektrowerkzeugen geeignet..
• Zugelassen für Umgebungen mit explosiven Stäuben gemäß ATEX Zone 22.
• Industrielle Leistung, robuste Konstruktion und ausgestattet mit vielen
nützlichen Merkmalen zur Maximierung Ihrer Effizienz und Minimierung Ihrer Kosten.
• Bürstenlose Longlife Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit.
• Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge (modellabhängig).
• Behälter mit großem Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben.
• optionales Zubehörsortiment für Zone 22, um Ihren Sauger exakt für Ihre Anwendung anzupassen.

Technische Daten

Modell	**ATTIX 791-2M/ B1**
Artikel-Nr.	**302001537**
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 23.10.2026	**2.722,13 €**
Nennleistung (W)	1200
Leistung pmax (W)	1500
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz

Luftförderung (l/min.)	3800
Luftförderung (l/s)	63,3
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	25
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	59
Kabellänge (m)	7,5
Max. Behältervolumen (l)	70
Filtertyp	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	605 x 580 x 970
Gewicht (kg)	25

Ausstattung

Modell	**ATTIX 791-2M/ B1**
Artikel-Nr.	**302001537**
Produkteigenschaften	
Nass-/Trockenbetrieb	•
Softstart	•
Airflowsensor	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	•
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor	•
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für ATEX Zone 22	•
Gerätesteckdose	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•

Standardzubehör

Modell	**ATTIX 791-2M/ B1**
Artikel-Nr.	**302001537**
Standardzubehör	
Filterelement M-Klasse Ø185 x 140 mm	302000490
Filter-Set Motorzuluft	302000491

	Muffe, Z 22, Ø27 mm/36-24 mm	107404521
	Schlauch 27 mm, 3,5 m	107404779