

Datenblatt MH30C / MH35C

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU STANDARD

Der Nilfisk MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU ist ein professioneller Heißwasser-Hochdruckreiniger der neuen MH-Range-Serie für das Modelljahr 2026 – konzipiert für Anwender in Industrie, Bau, Werkstatt und Landwirtschaft, die eine kraftvolle, effiziente und langlebige Reinigungslösung benötigen. Dieses Gerät liefert eine äußerst zuverlässige Mischung aus hoher Reinigungsleistung, robustem Design und moderner Energieeffizienz – auch bei stark verschmutzten Flächen und verschleißintensiven Einsätzen. Mit einem Arbeitsdruck von 180 bar und einer Wasserleistung von bis zu 780 l/h beseitigt der MH30C selbst hartnäckige Öl-, Fett- oder Industriverschmutzungen schnell und gründlich. Die robuste Hochleistungs-Pumpe zusammen mit dem biofuel-ready Boiler gewährleistet eine hohe Temperaturleistung (bis ca. 90 °C mit Wasser bzw. 150 °C mit Dampf) und reduziert gleichzeitig Brennstoffverbrauch und Emissionen – ideal für professionelle Anwendungen, bei denen Qualität, Effizienz und Umweltaspekte Hand in Hand gehen.



Abbildung von MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU STANDARD

Technische Daten

Modell	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU STANDARD
Artikel-Nr.	107147101
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 17.09.2026	3.417,68 €
Druck (bar)	180
Reinigungswirkung (kg/f)	4,2
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,6
Netzanschluss (V/~ /Hz)	400 / 3 / 50
Sicherung (A)	C10
Geräuschpegel (dB(A))	83
Arbeitsgeräusch (dB(A))	102
Wasserleistung Qmax (l/Std.)	780
Wasserleistung Qiec (l/Std.)	720
Wassertemperatur (°C)	90
Heizleistung (kW)	51
Brennstoffverbrauch ?T = 45°C (kg/h)	3,1
Brennstoffart Boiler / Motor	Diesel / Biodiesel
Brennstofftank (l)	15
Reinigungsmitteltank (l)	

Düsengröße	0400
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Abmessungen L x B x H (mm)	1010 x 700 x 1016
Gewicht (kg)	135

Ausstattung

Modell **MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU STANDARD**

Artikel-Nr. **107147101**

Produkteigenschaften

Min. Zulaufdruck bei voller Wasserleistung (bar) •

Wechselstrom

Drehstrom •

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher •

Schlauchtrommel

Reinigungsmitteltank

Kraftstoffanzeige

Serviceanzeige

Automatik Start/Stopp •

Edelstahlboiler

Automatische Fehlersuche

Druck-/Mengenregulierung

Wassertank •

Flammüberwachung

Abgastemperaturfühler •

HD-Reinigungsmittelsystem

Pistolenhalterung •

Kabelhaken drehbar •

Geeignet für den Transport mit Gabelstapler •

Tankfüllstandsanzeige außen

2 Strahlrohrhalterungen •

Anti Stone

Staubox •

LCD-Display

Integrierte Maschinenüberwachung

Standardzubehör

Modell **MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU STANDARD**

Artikel-Nr. **107147101**

Standardzubehör

 Ergo Kupplung Kit 106404759

 Schlauchtülle ø20 R3/4 vormontiert CuZn 61369

 HD-Schlauch DN6 x 10 m 3/8 106404766

HD-Schlauch DN6 x 15 m 3/8

Schlauchtrommel für MH Linie

 Ergo 2000 Pistole mit Drehgriff hellblau 106404757

 Universal Plus 940 gebogen ohne Düse 106404790

Tornado Plus 1000 gebogen ohne Düse

 Düse NT0400 101119738

HD-Düse 0340 Tornado