

Datenblatt MH30C / MH35C

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU ADVANCED

Der Nilfisk MH35C-145/600 PA ist ein neuer Heißwasser-Hochdruckreiniger der MH-Range (Modelljahr 2026) – konzipiert für Profis aus Industrie, Handwerk, Fahrzeugpflege und Bau. Diese Serie steht für effiziente, kraftvolle Reinigung bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort, niedrigen Betriebskosten und reduziertem CO₂-Ausstoß.

Mit einem Arbeitsdruck von 145 bar und einer Wasserleistung von bis zu 600 l/h stellt der MH35C-145/600 PA ein hervorragendes Allround-Gerät dar, das auch hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett, Schlamm oder Industrieabrasionen mit heißem Wasser sauber entfernt. Durch die kompakte Bauweise, einfache Bedienung und robuste Komponenten ist er ideal für Einsätze mit 230 V-Stromversorgung, wo Zuverlässigkeit und Leistung gefragt sind.

Die neue MH-Range zeichnet sich durch patentierte Boiler-Technologie, starke Pumpen, optimierte Düsen und energieeffiziente Verbrennung aus, was sich in gesteigerter Reinigungsleistung, reduziertem Kraftstoffverbrauch und geringeren Emissionen widerspiegelt – besonders bei Verwendung von Biofuel.



Abbildung von MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU ADVANCED

Technische Daten

Modell	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU ADVANCED
Artikel-Nr.	107147153
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 07.10.2026	3.512,88 €
Druck (bar)	145
Reinigungswirkung (kg/f)	2,9
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,7
Netzanschluss (V/~ / Hz)	230 / 1 / 50
Sicherung (A)	C16
Geräuschpegel (dB(A))	81
Arbeitsgeräusch (dB(A))	99
Wasserleistung Q _{max} (l/Std.)	600
Wasserleistung Q _{iec} (l/Std.)	530
Wassertemperatur (°C)	90 / 150
Heizleistung (kW)	51
Brennstoffverbrauch ?T = 45°C (kg/h)	3,1
Brennstoffart Boiler / Motor	Diesel / Biodiesel
Brennstofftank (l)	15

Reinigungsmitteltank (l)	1 x 10
Düsengröße	0340
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Abmessungen L x B x H (mm)	1010 x 700 x 1016
Gewicht (kg)	135

Ausstattung

Modell	MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU ADVANCED
Artikel-Nr.	107147153
Produkteigenschaften	
Min. Zulaufdruck bei voller Wasserleistung (bar)	•
Wechselstrom	•
Drehstrom	
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Schlauchtrommel	
Reinigungsmitteltank	•
Kraftstoffanzeige	•
Serviceanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Edelstahlboiler	•
Automatische Fehlersuche	•
Druck-/Mengenregulierung	•
Wassertank	•
Flammüberwachung	•
Abgastemperaturfühler	•
HD-Reinigungsmittelsystem	•
Pistolenhalterung	•
Kabelhaken drehbar	•
Geeignet für den Transport mit Gabelstapler	•
Tankfüllstandsanzeige außen	•
2 Strahlrohrhalterungen	•
Anti Stone	•
Staubox	•
LCD-Display	•
Integrierte Maschinenüberwachung	•

Standardzubehör

Modell **MH35C-145/600 PA 230/1/50 EU ADVANCED**

Artikel-Nr. **107147153**

Standardzubehör

	Ergo Kupplung Kit	106404759
	Schlauchtülle ø20 R3/4 vormontiert CuZn	61369
HD-Schlauch DN6 x 10 m 3/8		
	HD-Schlauch DN6 x 15 m 3/8	106404764
Schlauchtrommel für MH Linie		
	Ergo 2000 Pistole mit Drehgriff hellblau	106404757
Universal Plus 940 gebogen ohne Düse		
	Tornado Plus 1000 gebogen ohne Düse	106404782
Düse NT0400		
	HD-Düse 0340 Tornado	101119735