

Datenblatt MH30C / MH35C

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU ADVANCED

Der Nilfisk MH35C-145/600 PAX 230/1/50 EU ist ein professioneller Heißwasser-Hochdruckreiniger der neuen MH-Range-Serie (Modelljahr 2026) – gebaut für Techniker, Service-Teams und Industrieanwender mit hohen Reinigungsanforderungen. Dieses kompakte, aber leistungsstarke Modell verbindet robuste industrielle Komponenten, energieeffizienten Betrieb und einfache Bedienung, ideal für Werkstätten, Gebäudereinigung, Fahrzeugaufbereitung und Produktionsanlagen

Mit einem Arbeitsdruck von 145 bar und einer Wasserleistung von bis zu 600 l/h löst der MH35C-145/600 hartnäckige Verschmutzungen wie öl- und fettbasierte Ablagerungen, Staub und Industrie-Rückstände effektiv. Der biofuel-ready Boiler ermöglicht bis zu 80 % niedrigere CO₂-Emissionen, wenn Biofuel eingesetzt wird, und liefert Heißwasser bis ca. 90 °C (bzw. Dampf bis 150 °C) für intensive Reinigungsaufgaben.



Abbildung von MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU ADVANCED

Technische Daten

Modell	MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU ADVANCED
Artikel-Nr.	107147155
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 07.10.2026	3.703,28 €
Druck (bar)	145
Reinigungswirkung (kg/f)	2,9
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,7
Netzanschluss (V/~ / Hz)	230 / 1 / 50
Sicherung (A)	C16
Geräuschpegel (dB(A))	81
Arbeitsgeräusch (dB(A))	99
Wasserleistung Q _{max} (l/Std.)	600
Wasserleistung Q _{iec} (l/Std.)	530
Wassertemperatur (°C)	90 / 150
Heizleistung (kW)	51
Brennstoffverbrauch ?T = 45°C (kg/h)	3,1
Brennstoffart Boiler / Motor	Diesel / Biodiesel
Brennstofftank (l)	15
Reinigungsmitteltank (l)	1 x 10
Düsengröße	0340
Max. Zulauftemperatur (°C)	30

Abmessungen L x B x H (mm) 1010 x 700 x 1016

Gewicht (kg) 138

Ausstattung

Modell MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU ADVANCED

Artikel-Nr. 107147155

Produkteigenschaften

Min. Zulaufdruck bei voller Wasserleistung (bar) •

Wechselstrom •

Drehstrom

Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher •

Schlauchtrommel •

Reinigungsmitteltank •

Kraftstoffanzeige •

Serviceanzeige •

Automatik Start/Stopp •

Edelstahlboiler •

Automatische Fehlersuche •

Druck-/Mengenregulierung •

Wassertank •

Flammüberwachung •

Abgastemperaturfühler •

HD-Reinigungsmittelsystem •

Pistolenhalterung •

Kabelhaken drehbar •

Geeignet für den Transport mit Gabelstapler •

Tankfüllstandsanzeige außen •

2 Strahlrohrhalterungen •

Anti Stone •

Staubox •

LCD-Display •

Integrierte Maschinenüberwachung •

Standardzubehör

Modell **MH35C-145/600 PAX 230V/1/50 EU ADVANCED**

Artikel-Nr. **107147155**

Standardzubehör

 Ergo Kupplung Kit 106404759

 Schlauchtülle ø20 R3/4 vormontiert CuZn 61369

HD-Schlauch DN6 x 10 m 3/8

 HD-Schlauch DN6 x 15 m 3/8 106404764

 Schlauchtrommel für MH Linie 106404803

 Ergo 2000 Pistole mit Drehgriff hellblau 106404757

Universal Plus 940 gebogen ohne Düse

 Tornado Plus 1000 gebogen ohne Düse 106404782

Düse NT0400

 HD-Düse 0340 Tornado 101119735