

Datenblatt ATTIX 40 TYPE22

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 40-0M PC TYPE 22

Sicherheitssauger (Zone 22) mit 37 Liter Edelstahlbehälter, Push&Clean

Für die Arbeit in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Lieferbar in verschiedenen Größen und Leistungsstufen, mit Funktionen zur Steigerung der Arbeitseffizienz und Senkung der Betriebskosten.

Die TYPE 22 Sicherheitssauger erfüllen alle Anforderungen der ATEX-Richtlinie auf höchstem Niveau, um eine maximale Sicherheit im Umgang mit explosiven und brennbaren Stäuben sicherzustellen.

Der Einsatz von EC-Technologie, ein einphasigen bürstenlosen Motor, macht die ATTIX Z 22 Sauger geeignet für eine Anwendung in der ATEX-Zone 22. Eine sichere und auch funkenfreie Lösung bietet das original Nilfisk Z22 Zubehör - in Verbindung mit dem geerdeten Einlass der Maschinen erhalten Sie ein Maximum an Sicherheit.

Der ATTIX 40-0M TYPE 22 ist ein Sicherheitssauger mit Push & Clean Filterreinigungssystem, hohe Effizienz und einfaches Abreinigen des Hauptfilterelementes zeichnen diese Maschine aus.

- Zugelassen für Umgebungen mit explosiven Stäuben gemäß ATEX Zone 22.
- Industrielle Leistung, robuste Konstruktion und ausgestattet mit vielen nützlichen Merkmalen zur Maximierung Ihrer Effizienz und Minimierung Ihrer Kosten.
- Bürstenlose Longlife Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit.
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge (modellabhängig).
- Behälter mit großem Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben.
- Komplettes Zubehörsortiment für Zone 22, um Ihren Sauger exakt für Ihre Anwendung anzupassen.



Abbildung von ATTIX 40-0M PC TYPE 22

Technische Daten

Modell	ATTIX 40-0M PC TYPE 22
Artikel-Nr.	107400410
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 01.08.2026	2.084,88 €
Nennleistung (W)	1100
Leistung pmax (W)	1400
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Luftförderung (l/min.)	3200
Luftförderung (l/s)	53,3

Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	23
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	60
Kabellänge (m)	7,5
Max. Behältervolumen (l)	37
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Filtertyp	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 440 x 750
Gewicht (kg)	13

Ausstattung

Modell **ATTIX 40-0M PC TYPE 22**

Artikel-Nr. **107400410**

Produkteigenschaften

Nass-/Trockenbetrieb	•
Push&Clean Filterabreinigung	•
Softstart	•
Airflowsensor	•
Antistatische Ausführung	•
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor	•
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für ATEX Zone 22	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•

Standardzubehör

Modell **ATTIX 40-0M PC TYPE 22**

Artikel-Nr. **107400410**

Standardzubehör

	Filterelement M-Klasse Ø185 x 140 mm	302000490
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721
	Schlauch, Z 22, Ø36 mm x 4 m	44193
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø36 mm	302000227



Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5
Stück

302001484



Vlies-Filtersäcke PU 5 Stück

302002892