

Datenblatt ATTIX 751

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 751-61

Wassersauger mit 70 Liter Edelstahlbehälter.

ATTIX 751-61 ist speziell für das Absaugen von grossen Mengen Flüssigkeit und Wasser, gerade nach Hochwasser, entwickelt worden. Er saugt rund 200 Liter Wasser pro Minute und besitzt eine automatische Entleerung. Bis zu 50m weit kann das Wasser entsorgt werden, zwischen Sauger und Ausflusssort kann ein Höhenunterschied von bis zu 9m überwunden werden.

Der doppelagige Grobschmutzkorb schützt die Schmutzwasserpumpe und den Motor vor starker Verschmutzung.

Merkmale Nilfisk ATTIX 751-61 (Wassersauger):

- 70 l Edelstahlbehälter
- Eingebaute Schmutzwasserpumpe für eine automatische Entleerung.
- Grobschmutzkorb.
- Stabile Halterung und hochwertiges Fahrwerk für hohe Mobilität.
- Kipp- und Entnahmefunktion
- Filtersieb zum Flüssigkeits-Saugen statt Filterelement
- Kabelhalterung
- Drehzahlregulierung



Abbildung von ATTIX 751-61

Technische Daten

Modell	ATTIX 751-61
Artikel-Nr.	302001529
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 01.08.2026	2.449,02 €
Nennleistung (W)	1200
Leistung p _{max} (W)	1500
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Ansaug-/Ablasleistung (l/min.)	in 200 / out 300
Luftförderung (l/min.)	3600
Luftförderung (l/s)	60
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	23
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	57
Kabellänge (m)	7,5
Max. Behältervolumen (l)	70
Filtertyp	Wet filter sieve
Abmessungen L x B x H (mm)	605 x 580 x 970

Gewicht (kg)	33
--------------	----

Ausstattung

Modell	ATTIX 751-61
--------	--------------

Artikel-Nr.	302001529
-------------	-----------

Produkteigenschaften

Nass-/Trockenbetrieb	•
Kabelhalterung	•
Softstart	•
Kippbarer Behälter	•
Drehzahlregulierung	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Entleerungsleistung 300 l/min.	•
Fehlerstromschutzschalter (PRCD)	

Standardzubehör

Modell	ATTIX 751-61
--------	--------------

Artikel-Nr.	302001529
-------------	-----------

Standardzubehör



Edelstahl-Filtereinsatz Ø143x140 mm	15475
--	-------

Saugschlauch hitze-/ölbest. Ø36x3,5 m

Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm,
VPE2

BODENDÜSE ALU. D36X450 NASS/TROCKEN

Fugendüse Ø36x300 mm

Behälter f. Saugschlauch