

Datenblatt ATTIX 751-61-91

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 761-2M XC

Dieser Artikel wird von der BG-Bau mit 200,- € (auf den Listenpreis) gefordert.

Schauen Sie sich auch unsere anderen BG-Bau-geförderten Sicherheitssauger an.

Unter Downloads gehts direkt zum Förderantrag!

Sicherheitssauger mit 70l Edelstahlbehälter, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und XtremeClean.

Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen, nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³ sowie Hartholzstäube.

Durch die XtremeClean-Funktion wird der Filter automatisch alle 15 oder 30 Sekunden während der Arbeit albgereinigt, ohne eine Unterbrechung der Leistung. Sie konzentrieren sich auf Ihre Arbeit, XtremeClean überwacht die Filterabreinigung, damit die konstant hohe Saugleistung gewährleistet bleibt.

NanoFilter: Die Filterelemente in unserer Reihe der XtremeClean Maschinen verwenden jetzt ein Nanofaser Vliesmaterial mit geprägter Struktur.

Das Gerät ist zusätzlich mit einer Steckdose mit Einschaltautomatik ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Durch die Einschaltautomatik kann das Ein- bzw. Ausschalten des Saugers vom angeschlossenen Gerät gesteuert werden. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.

Merkmale Nilfisk-Alto ATTIX 761-2M XC:

- Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse M.
- Antistatisch.
- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke...
- Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungssystem reinigt den Filter regelmäßig, ohne Arbeitsunterbrechung.
- Sie können sofort weiterarbeiten.
- Waschbarer PET Vliesfilter für hohe Effizienz und niedrige Wartungskosten.
- SilentPower: sehr niedriger Geräuschpegel.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.



Abbildung von ATTIX 761-2M XC

Technische Daten

Modell **ATTIX 761-2M XC**

Artikel-Nr. **302001535**

Technische Spezifikationen

Preisstand vom 01.08.2026	1.788,83 €
Nennleistung (W)	1200
Leistung pmax (W)	1500
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Luftförderung (l/min.)	3600
Luftförderung (l/s)	60
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	23
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	57
Kabellänge (m)	7,5
Max. Behältervolumen (l)	70
Filterabreinigungssystem	XtremeClean
Filtertyp	PET Nano M-Klasse
Abmessungen L x B x H (mm)	605 x 580 x 970
Gewicht (kg)	27

Ausstattung

Modell	ATTIX 761-2M XC
Artikel-Nr.	302001535
Produkteigenschaften	
Nass-/Trockenbetrieb	•
Kabelhalterung	
Softstart	•
Airflowsensor	•
Filtersack	
Kippbarer Behälter	
Edelstahl-Schmutzbehälter	•
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	•
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor	
Gerätesteckdose	
Zugelassen für Staubklasse M	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•

Standardzubehör

Modell **ATTIX 761-2M XC**

Artikel-Nr. **302001535**

Standardzubehör



Filterelement D275X187 M-Class
PET NANO 107400562

Filterelement M-Klasse Ø185 x 140 mm



Saugschlauch D27x3500 mit
Werkzeugadapter 107406091



Werkzeugadapter Ø27 mm/36-24
mm 107404520

Saugschlauch Ø36 mm x 4 m

Handrohr gebog., Ø36 mm

Schrägrohrdüse Ø36 mm